

Four à moufle 16L

Marque: Faithful

Type: Furnace SX3-10-12 16 L

Origine : CHINE



Description :

1. Bouche en acier inoxydable miroir, l'utilisation à long terme ne changera pas de couleur.
2. Revêtement en céramique à double isolation importé, performances stables
3. Four à fibre de mullite polycristalline de formage sous vide, isolation à haute efficacité.
4. Dans la double coque, le manchon d'air est isolé et le double passage d'air de guidage.
5. Le contrôleur de micro-ordinateur de haute précision et le capteur de précision sont parfaitement intégrés et la température est précise.

Caractéristiques techniques :

Fonction :

Mode chauffage : Chauffage du fil en alliage sur trois côtés : gauche, droite et supérieur.

Plage de température : 100-1200°C

Rapport de résolution de température : 1°C

Mouvement de température : $\pm 1^\circ\text{C}$

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical, et consommable

Temp. Temps de montée jusqu'à la température maximale : ≤ 30 min

Structure :

Matériau de la chambre : Fibre céramique

Coque extérieure : sans B : acier laminé à froid, extérieur par projection électrostatique ; modèle B : acier inoxydable

Couche isolante : Fibre céramique

Chauffage : Fil chauffant en alliage

Puissance nominale : 6.0 KW

Trou d'échappement : $\phi 30$ mm (taille de la cheminée 80*60 mm)

Control :

Mode de contrôle de la température : régulateur de température à un étage domestique Xianmen Yudian

Mode de réglage de la température : Réglage par bouton tactile

Mode d'affichage de la température : Mesure de la température : rangée supérieure de LED, réglage de la température : rangée inférieure

Minuterie : Sans P : aucune fonction de temporisation ; SX4- -P : 0- -99 heures et 59 minutes (avec fonction d'attente de temporisation) SX3 : 01-3200 min

Fonction de fonctionnement : Fonctionnement à température fixe, fonction de temporisation, arrêt automatique.

Fonction supplémentaire : Correction de l'écart de sonde, Auto-réglage en cas de dépassement de température, Verrouillage des paramètres internes, Mémoire des paramètres hors tension

Capteur : capteur de type K

Dispositif de sécurité

Verrouillage manuel de sécurité de la porte, alarme sonore et lumineuse en cas de surchauffe, coupure de courant lors de l'ouverture de la porte, protection contre la surchauffe, défaillance du thermocouple

Spécifications :

Taille de la chambre intérieure : (L*L*H)(mm) : 250*400*160

Dimensions extérieures (l x l x h) (mm) : 600 x 895 x 700

Dimensions de l'emballage (l x L x H) (mm) : 720 x 980 x 845

Volume : 16L

Courant nominal (50/60 Hz) : AC380V/9.9A

Poids net/poids brut (kg) : 77/96

type optionnel : Port d'air, interface USB, écran couleur 5,0 pouces, contrôleur programmable avec fonction de stockage de données USB