

CENTRIFUGEUSE REFRIGEREE 6 POCHES

Marque : Baiou

Modèle : L6200R

Origine : PRC



La centrifugeuse réfrigérée **L6200R** est un équipement de laboratoire performant, conçu pour répondre aux besoins des analyses biomédicales, pharmaceutiques. nécessitant une séparation efficace des échantillons.

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N° 12 Toukacht Commune Tizi RachedW.Tizi Ouzou

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical et Consommable

Performance et Capacité

Dotée d'une vitesse maximale de 8 000 tours par minute et d'une force centrifuge maximale de 8 944 ×g, cette centrifugeuse permet une séparation rapide et homogène des composants. Sa capacité de 6 poches la rend idéale pour les laboratoires traitant plusieurs échantillons simultanément.

Réfrigération et Contrôle de la Température

L'un des atouts majeurs de la **L6200R** est son système de réfrigération, qui maintient une température réglable entre -10°C et 40°C. Ce contrôle précis de la température est essentiel pour préserver l'intégrité des échantillons sensibles à la chaleur.

Technologie et Programmation

La centrifugeuse intègre 99 programmes personnalisables, offrant aux utilisateurs une flexibilité optimale pour adapter les paramètres aux besoins spécifiques de chaque analyse. De plus, elle dispose d'un système d'accélération et de décélération multiple, garantissant une manipulation douce des échantillons et réduisant le risque de perturbation des sédiments.

Confort et Sécurité

Avec un niveau sonore inférieur à 61 dB, la **L6200R** assure un environnement de travail plus confortable. Son système de synchronisation centrifuge (de 1 seconde à 99 heures 59 minutes 59 secondes) permet un contrôle précis du temps d'opération.

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N° 12 Toukacht Commune Tizi RachedW.Tizi Ouzou

Importation d'équipements de Laboratoire, Matériel Médical et Consommable

Spécifications techniques :

- Vitesse maximale (tr/min) : 8 000 tr/min
- Force centrifuge maximale (rcf) : 8 944 Xg
- Plage de contrôle de la température : -10°C~40°C 1°C réglable
- Synchronisation centrifuge : 1s-99h59min59s
- Accélération/décélération : Multiple
- Capacité maximale : 6x1000ml
- Programme : 99 groupes de programmes personnalisés
- Bruit : < 6ldB (A)
- L'écran tactile LCD affiche les paramètres simplement et clairement
- Taille :(longueur*largeur*hauteur) : 80x70x90cm
- Poids : 260kg
- Alimentation : AC220V 50Hz

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N° 12 Toukacht Commune Tizi RachedW.Tizi Ouzou

TEL.: 026 41 98 85 / 0560 57 76 83 fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com